



**ВСЁ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСЛОВИЯХ**

ООО "Хамерус"
192236, Россия,
Санкт-Петербург
ул. Софийская, д.17А

Тел.: +7 (812) 448-61-36
8-800-333-05-37
www.hamer.su
info@hamerus.ru

Декабрь 2017г.

Ленточно-шлифовальный гриндер SGA-50

Описание применения, преимущества:

Применяется для грубой, чистовой шлифовки и полировки цветных, нержавеющей, термообработанных, легированных сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных материалов.




Базовая комплектация:

- Электродвигатель 2.2кВт 3000 об./мин. 220/380В 3ф
- Размеры прижимной площадки 245x50мм
- Рабочий стол 300x150мм
- Вертикальное и горизонтальное рабочее положение станка.

Операции:

- Снятие усиления сварного шва
- Снятие заусенцев
- Доведение поверхности до нужной шероховатости
- Полирование поверхности
- Любые шлифовальные операции, в зависимости от выбранного типа ленты

Наименование	Описание	Цена, руб./шт. без НДС*	Цена, руб./шт. с НДС*	Рис.
Ленточный гриндер SGA-50 в базовой комплектации	Лента 50x1600-2000мм, скорость вращения 24м/с (с преобразователем до 30м/с), габариты 800x500x750мм, масса 44 кг	24 500,00	28 910,00	
Дополнительные опции для гриндера SGA-50				
Контактное колесо для выведения вогнутых спусков	50x250мм	7 000,00	8 260,00	
	50x300мм	по запросу	по запросу	
	50x350мм			
	50x400мм			
Преобразователь частоты для плавной регулировки скорости вращения	2.2кВт 1ф 8000M-2S2R2GH Подключение от сети 220В 1ф. выход 220В 3ф.	10 000,00	11 800,00	
	2.2кВт 3ф 8000M-4T2R2GH Подключение от сети 380В 3ф. выход 380В 3ф	11 500,00	13 570,00	
	IP65 Подключение от сети 220В 1ф. выход 220В 3ф. В комплекте сетевой (220В с вилкой) и моторный кабели.	12 000,00	14 160,00	
	IP65 Подключение от сети 380В 3ф. выход 380В 3ф. В комплекте сетевой (220В с вилкой) и моторный кабели.	13 000,00	15 340,00	

Пульт к преобразователю частоты	Кнопка сеть, кнопка вкл/выкл, аварийный стоп, потенциометр	4 500,00	5 310,00	
Контуровочный модуль с комплектом роликов	Ролики популярных диаметров: 20мм, 25мм (сталь), 30мм, 40мм (с полиуретановым покрытием)	6 000,00	7 080,00	
Приспособление для выведения спусков	-	2 500,00	2 950,00	

Бесконечные ленты 50x1600мм для гриндера SGA-50.

Цены в рублях с учётом НДС 18%.

Сырьё \ зерно FEPA	P36	P40	P60	P80	P100-P400
Корунд хлопок Б.1, P40 - P320. Универсальный материал для сухого шлифования дерева, металла, кожи, ЛКП.	-	127,40	112,00	109,90	100,80
Цирконат полиэстер Б.2, P36 - P120. Промышленная серия для шлифования, в том числе мокрого, легированных, нержавеющей и чёрных сталей, алюминия, чугуна, цветных металлов.	221,90	208,60	186,90	170,10	162,40
Адзурра, P120-P400. Материал на эластичном поликотоне J с закрытой насыпкой и охлаждающим покрытием для сухого тонкого шлифования нержавеющей стали и цветных металлов.	-	-	-	-	155,40
Керамика полиэстер Б.3, P36-P120. Промышленная серия для сухого агрессивного шлифования всех типов сплавов. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие.	298,20	279,30	219,80	205,10	196,00
Супер-керамика полиэстер Б.4, P36. Промышленная серия для сухого сверхагрессивного шлифования нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие.	474,60	-	-	-	-
Карбид кремния хлопок Б.5, P80-P220. Промышленная серия для шлифования, в т.ч. с подачей воды, стекла, мрамора, пластика, а также цветных металлов и твёрдых сталей. Закрытая насыпка.	-	-	-	150,50	144,20
Цирконат хлопок Б.7, P40-P60. Промышленная серия для сухого шлифования легированных (в т.ч. нержавеющей) сталей, чёрного металла, алюминиевых сплавов, деревянных полов. Закрытая насыпка.	-	180,60	162,40	147,70	-
Корунд полиэстер Б.8, P36. Закрытая насыпка. Промышленный материал для шлифовки, в т.ч. с подачей воды, чёрного металла, алюминия и чугуна. В ряде случаев материал будет выигрывать по экономике у цирконата и керамики.	182,00	-	-	-	-

Гарантия производителя на станок – 12 месяцев.

* возможны незначительные изменения цен в связи с колебаниями курса.