



**ВСЁ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ**

ООО "Хамерус"  
192236, Россия,  
Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д.17А

Тел.: +7 (812) 448-61-36  
8-800-333-05-37  
[www.hamer.su](http://www.hamer.su)  
info@hamerus.ru

Декабрь 2017г.

## Ленточно-шлифовальный станок SG2-75-OF(TF)

### Описание применения, преимущества:



Многофункциональный ленточно-шлифовальный станок для решения широкого спектра задач, для работы бесконечными шлифовальными лентами 75x1830мм. Рекомендуется для грубой, чистовой шлифовки и полировки цветных, нержавеющей, термообработанных, легированных сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных материалов. Длина ленты позволяет использовать станок в промышленных целях, для тяжёлых условий эксплуатации.




### Операции:

- Снятие усиления сварного шва
- Снятие заусенцев
- Доведение поверхности до нужной шероховатости
- Полирование поверхности
- Любые шлифовальные операции, в зависимости от выбранного типа ленты

### Технические характеристики:

- Электродвигатель 2,2 квт 3000 об. 220/380В 3ф
- Шкаф управления с преобразователем частоты для регулировки скорости (модификация OF для подключения 220В 1ф – выход 220В 3ф, модификация TF для подключения 380В 3ф – выход 380В 3ф)
- Панель управления оснащена индикатором сети, ручкой потенциометра, переключателем пуск/стоп, кнопкой аварийной остановки
- Размер прижимной площадки 245x75мм
- Рабочий стол 300x150мм регулируется по высоте, продольно, поперечно, также меняется угол наклона, может устанавливаться горизонтально или вертикально
- Сам станок может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
- Защитный быстросъёмный кожух и крыша защищают шлифовальный узел от разлетающихся отходов обработки. Удалить отходы можно щёткой
- Плавный пуск, торможение, защита от перегрузок

Наименование	Описание	Цена, руб./шт. без НДС*	Цена, руб./шт. с НДС*	Рис.
Ленточно-шлифовальный станок SG2-75-OF(TF) в базовой комплектации	Лента 75x1830мм, скорость ленты регулируемая 5-30м/с, масса 150 кг в упак., габариты ш0,5*г0,6*в1,53м, 2 варианта подключения через ПЧ (220В 1ф и 380В 3ф)	129 000,00	152 220,00	
В базовую комплектацию входят следующие элементы:				
Контактное колесо	75x250мм	Входит в цену базовой комплектации		

Контуровочный модуль с комплектом роликов	Ролики популярных диаметров: 21, 27, 34, 42, 48, 60мм	Входит в цену базовой комплектации		
Тиски для зажима труб	С регулировкой угла выборки радиуса труб	Входит в цену базовой комплектации		
Дополнительные опции для ленточно-шлифовального станка SG2-75-OF(TF)				
Модуль подачи СОЖ SG2W	СОЖ циркулирует по замкнутому кругу, подача СОЖ в зону шлифовки регулируется	45 000,00	53 100,00	

Для транспортировки станок обязательно упаковывается в обрешётку.

Рабочий стол необходимо постоянно очищать от абразива, после работы с жидкостью вытирать насухо.

Комплекующие: подшипники в дюралюминиевых роликах, контактные ролики и подшипники на контуровочном модуле.

**ВАЖНО! Перед началом эксплуатации необходимо заземлить электродвигатель!**

### Бесконечные ленты 75x1830мм для ленточно-шлифовального станка SG2-75-OF(TF)

Цены в рублях с учётом НДС 18%.

Сырьё \ зерно FEPA	P36	P40	P60	P80	P100-P400
Корунд хлопок Б.1, P40 - P320. Полуоткрытая насыпка. Универсальный материал для сухого шлифования дерева, металла, кожи, ЛКП.	-	211,68	183,60	180,00	164,88
Цирконат полиэстер Б.2, P36 - P120. Промышленная серия. Для шлифования легированных (в т.ч. нержавеющей) и чёрных сталей, алюминия, чугуна, цветных металлов. Самозатачивание, высокая производительность. Шлифовка сухая + СОЖ.	368,20	345,10	307,30	279,30	266,00
Адзурра, P120-P400. Оксид алюминия на эластичном поликотоне J. В мелких зёрнах, как продолжение линейки циркония, как замена компактного зерна. Закрытая насыпка. Для работ по нерж. стали и цветным металлам. Не содержит железа. Связка содержит охлаждающий компонент. Сухая шлифовка.	-	-	-	-	253,40
Керамика полиэстер Б.3, P36-P120. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие. Агрессивное длительное шлифование нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия. Сухая шлифовка.	498,40	466,90	364,00	339,50	323,40
Супер-керамика полиэстер Б.4, P36. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие. Сверхагрессивное шлифование нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия. Сухая шлифовка.	800,80	-	-	-	-

ООО «Хамерус» ИНН/КПП 7805664550/781601001 ОКПО 74809094

Банк: Филиал Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г. Санкт-Петербурге БИК 044030858

Р/счет: 40702810900024745282 Корр/счет: 30101810800000000858

Карбид кремния хлопок Б.5, Р80-Р220. Шлифование стекла, мрамора, пластика, иск.камня («кориана»), цветных металлов, ЛКП. Шлифовка сухая + вода + СОЖ.	-	-	-	245,00	233,80
Цирконат хлопок Б.7, Р40-Р60. Закрытая насыпка, без присадок. Подходит для шлифования нержавеющей стали, алюминия, низкоуглеродистой стали, деревянных полов. Сухая шлифовка.	-	296,80	265,30	240,80	-
Корунд полиэстер Б.8, Р36. Закрытая насыпка. Промышленный материал для шлифовки чёрного металла, алюминия и чугуна. В ряде случаев может быть экономически более выгоден, чем цирконат и керамика. Шлифовка сухая + СОЖ.	299,60	-	-	-	-

\* возможны незначительные изменения цен в связи с колебаниями курса.