



**ВСЁ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ
УСЛОВИЯХ**

ООО "Хамерус"
192236, Россия,
Санкт-Петербург
ул. Софийская, д.17А

Тел.: +7 (812) 448-61-36
8-800-333-05-37
www.hamer.su
info@hamerus.ru

Декабрь 2017г.

Шлифовально-полировальный станок SGP-100

Описание применения, преимущества:


Шлифовально-полировальный станок для решения широкого спектра задач. Благодаря преобразователю частоты скорость вращения ленты плавно регулируется, что позволяет работать с металлом, пластиком, деревом. Плечо с бесконечной лентой может работать в трёх плоскостях. Вал станка со стандартным посадочным диаметром позволяет устанавливать шлифовальные круги, полировальные круги, кордщётки и т.д.

Операции:

- Снятие усиления сварного шва
- Снятие заусенцев
- Снятие грата
- Доведение поверхности до нужной шероховатости
- Полирование поверхности
- Любые шлифовальные и полировальные операции, в зависимости от выбранного типа ленты и круга

Технические характеристики:

- Электродвигатель 2,2 кВт 1500об. 220/380В 3ф
- Плоская площадка для шлифования с графитовой подложкой 550x100мм
- Возможно подключение системы аспирации для удаления отходов шлифования
- Посадочный диаметр круга 30мм
- Скорость вращения круга регулируется от 500 до 2500 об./мин.
- Диаметр защитного кожуха круга 450мм, рекомендуемый максимальный размер круга 300x50мм



Наименование	Описание	Цена, руб./шт. без НДС*	Цена, руб./шт. с НДС*	Рис.
Шлифовально-полировальный станок SGP-100	Лента 100x2000мм, скорость ленты регулируемая 5-30м/с, масса 200 кг в упак., габариты ш0,65*г1,15*в1,75м, 2 варианта подключения через ПЧ (220В 1ф и 380В 3ф)	141 000,00	166 380,00	

Для транспортировки станок обязательно упаковывается в обрешётку.

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации необходимо заземлить электродвигатель!

Круги для шлифовально-полировального станка SGP-100

Наименование	Описание	Цена, руб./шт. без НДС*	Цена, руб./шт. с НДС*	Рис.
Кордщётка цилиндрическая с гофрированной стальной проволокой 0,3мм	100x20-22x30мм	942,20	1 111,80	
	150x23-25x30мм	1 325,42	1 564,00	
	200x35-38x30мм	2 328,14	2 747,21	
	250x32-37x30мм	3 515,25	4 148,00	
	300x35-40x30мм	3 993,56	4 712,40	

Круг лепестковый из нетканого абразивного материала 300x40x30мм	P80	1 526,67	1 801,47	
	P180	1 764,00	2 081,52	
	P280	2 000,00	2 360,00	
Полировальный круг 300x30x30мм	Жёсткая палаточная ткань для предварительной полировки	1 290,68	1 523,00	
	Бязь средней жёсткости для основной полировки	1 390,67	1 640,99	
	Фланель для финишной полировки и глянцеования	1 524,00	1 798,32	

Мы поставляем любые типоразмеры проволочных, лепестковых и полировальных кругов.

Бесконечные ленты 100x2000мм для шлифовально-полировального станка SGP-100

Цены в рублях с учётом НДС 18%.

Сырьё \ зерно FEPA	P36	P40	P60	P80	P100- P400
Корунд хлопок Б.1, P40 - P320. Полуоткрытая насыпка. Универсальный материал для сухого шлифования дерева, металла, кожи, ЛКП.	-	298,90	259,70	254,10	233,10
Цирконат полиэстер Б.2, P36 - P120. Промышленная серия. Для шлифования легированных (в т.ч. нержавеющей) и чёрных сталей, алюминия, чугуна, цветных металлов. Самозатачивание, высокая производительность. Шлифовка сухая + СОЖ.	535,50	501,90	447,30	406,00	387,10
Адзурра, P120-P400. Оксид алюминия на эластичном поликотоне J. В мелких зёрнах, как продолжение линейки циркония, как замена компактного зерна. Закрытая насыпка. Для работ по нерж. стали и цветным металлам. Не содержит железа. Связка содержит охлаждающий компонент. Сухая шлифовка.	-	-	-	-	368,20
Керамика полиэстер Б.3, P36-P120. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие. Агрессивное длительное шлифование нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия. Сухая шлифовка.	725,20	679,00	529,90	493,50	470,40
Супер-керамика полиэстер Б.4, P36. Закрытая насыпка, охлаждающее покрытие. Сверхагрессивное шлифование нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия. Сухая шлифовка.	1 166,20	-	-	-	-
Карбид кремния хлопок Б.5, P80-P220. Шлифование стекла, мрамора, пластика, иск.камня («кориана»), цветных металлов, ЛКП. Шлифовка сухая + вода + СОЖ.	-	-	-	356,30	340,20
Цирконат хлопок Б.7, P40-P60. Закрытая насыпка, без присадок. Подходит для шлифования нержавеющей стали, алюминия, низкоуглеродистой стали, деревянных полов. Сухая шлифовка.	-	431,90	385,70	350,00	-
Корунд полиэстер Б.8, P36. Закрытая насыпка. Промышленный материал для шлифовки чёрного металла, алюминия и чугуна. В ряде случаев может быть экономически более выгоден, чем цирконат и керамика. Шлифовка сухая + СОЖ.	435,40	-	-	-	-

* возможны незначительные изменения цен в связи с колебаниями курса.